

Beschleuniger-Lösung 8146

8146


Zusatz für lösemittelbasierte Möbellacke für die Industrie.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 8146000211

Allgemeines Speziallösung zur Beschleunigung der Vernetzung von lösemittelbasierten Möbellacken für die Industrie

Anwendungsgebiete Zusatz für lösemittelbasierte 2K-PUR-Möbellacke



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Beschleuniger-Lösung 8146 (8146) sorgfältig in den Lack einrühren.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 131 – Arbeitsrichtlinien für PUR-Möbellacke**.

Zugabemenge



Je nach Beschichtungssystem beträgt die Zugabemenge zwischen 0,5 und 1 Gew.-%.

Die Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und Anlage.

Kontaktieren Sie dazu ihren Anlagenhersteller.

Reinigung der Arbeitsgeräte




8501

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 120 g, 200 g, 5 kg

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
