Technický list

Barvu máme v krvi.

Innolux Add PHI U 8143

Fotoiniciátor na úpravu reaktivity, pro průmyslové produkty Innolux.

POPIS PRODUKTU

Čísla produktů

8143000210

Všeobecné informace

Koncentrovaný roztok fotoiniciátoru pro úpravu reaktivity s širokou kompatibilitou pro většinu produktů Innolux; **Vhodné taktéž pro nežloutnoucí systémy** (výjimky jsou možné!).
Vhodné pro úpravu reaktivity stávajícího UV systému s nízkým výkonem UV lamp.

Oblasti použití



Přípravek (aditivum) do základních i vrchních produktů Innolux pro většinu způsobů aplikace

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Po přidání mírně naředí produkt
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Přidané množství

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a UV systému. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo technika.

V ojedinělých případech může přidání Innolux Add PHI U (8143) také způsobit zhoršení reaktivity, zejména v případě předávkování!

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití s Waschverdünner (8501).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

250 ml

ADLER Česko, Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
Tel: 00420/731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnost. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Při práci noste uzavřený pracovní oděv, ochranné rukavice z butylkaučuku a ochranné brýle s boční ochranou! V případě zasažení očí okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře! Špinavé, promočené oblečení okamžitě svlékněte. V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.