

Neutralisationsmittel**8108**

Neutralisationsmittel do impregnatów zanurzeniowych Aquawood dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU**Numer produktu**

96149

Informacje ogólne

Mieszanina amin, organicznych rozpuszczalników i wody do regulacji wartości pH dla uzyskania stałych właściwości ociekania impregnatów zanurzeniowych Aquawood we flow coaterach przy dłuższym czasie stosowania.

Obszary zastosowania

Neutralisationsmittel do wodnych impregnatów zanurzeniowych jak np. Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) lub Aquawood Primo TG (5461).

STOSOWANIE**Wskazówki dotyczące stosowania**

- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Neutralisationsmittel (8108) dodawać podczas mieszania.
- Systemy lakiernicze wymieszane starannie z Neutralisationsmittel (8108) można stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych.

Ilości dodawane

Ilość dodawana wynosi pomiędzy 0,1 a 0,2 % wag.

**Czyszczenie narzędzi**

Wodą, natychmiast po użyciu.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań**

11

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl